6.9 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

GREEN CODE THERMODECKE ®

Dodávka a montáž prefabrikovaných stropných prvkov s rozmermi do 8,00 m x 2,40 m, vyrobených v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011, s označením CE 1305-CPR-0612 podľa UNI EN 13747:2010. Prvky pozostávajú z betónovej dosky s hladkým povrchom z kovového debnenia, s hrúbkou od 5,5 cm do 6,5 cm, z betónu pevnostnej triedy C25/30 a expozičnej triedy XC1-XC2. Dosky obsahujú jednorovinné priehradové nosníky z nehrdzavejúcej ocele Inox na vystuženie, minimálnu priečnu výstuž z ocele typu B450C a tepelnú izoláciu PIR. Cena zahŕňa uloženie monolitického betónu s triedou podľa statického projektu, ako aj podpery pri uložení a montážne podpery do výšky spodnej hrany stropu 3,50 m.

Dosky sa dodávajú s prípadným príslušenstvom, ako sú otvory ľubovoľného tvaru a veľkosti, zvýšené betónové okraje a elektroinštalácie (elektroinštalačné krabice a chráničky). Realizácia sa vykoná v súlade s odbornými požiadavkami vrátane všetkých vedľajších prác. Výstužná oceľ (oceľ v prefabrikovaných doskách aj napojovacia výstuž doplnená na stavbe pred uložením monolitického betónu), ako aj všetko vyššie uvedené príslušenstvo sa účtujú samostatne.

Thermo Slab®: celková hrúbka __ + __ + __ + nadbetonávka = __ cm	.....	Euro/m²
Výstuž	.....	Euro/kg
Otvory a výrezy		
Drážka v strope	.....	Euro/bm
Obdĺžnikový výrez 0,01 m²–0,50 m²	.....	Euro/m²
Obdĺžnikový výrez 0,51 m²–1,00 m²	.....	Euro/m²
Obdĺžnikový výrez 1,01 m²–2,00 m²	.....	Euro/m²
Obdĺžnikový výrez 2,01 m²–3,00 m²	.....	Euro/m²
Obdĺžnikový výrez > 3,00 m²	.....	Euro/m²
Kruhový výrez D 001–200 mm	.....	Euro/m²
Kruhový výrez D 201–300 mm	.....	Euro/m²
Kruhový výrez D 301–400 mm	.....	Euro/m²
Kruhový výrez D > 400 mm	.....	Euro/m²
Realizačné detaily		Euro/m²
Zvýšený okraj stropnej dosky	.....	Euro/bm
Ostatné		
Osadenie elektroinštalačných krabíc	.....	Euro/m²
Osadenie elektroinštalačných chráničiek	.....	Euro/bm
Certifikácia CAM	.....	Euro/m²